

HD-CELLOPUR-FÜLLER Weiß 4150-9908

Produktbeschreibung

HD-CELLOPUR ist ein füllkräftiger 1K Spritzfüller. Füllkräftig mit exzellentem Verlauf, guter Schleifbarkeit, und gute Haftung auf verschiedenen Untergründen.

Anwendungsbeispiel

Eiche RAL 9016

- Holzschliff**
mit Schleifpapier Korn 120/150/180
- Grundieren**
1 x Grundieren mit HD-CELLOPUR 4150-9908
Auftragsmenge 150 g / m²
Trocknen 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff mit Schleifpapier Korn 280
- Lackieren**
1 x Lackieren mit HD-CELL COLOR 4713-9016
Auftragsmenge 120 g / m²
Trocknen mind. über Nacht bei Raumtemperatur

Verarbeitung

Spritzen, gießen oder tauchen.

Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,5 bar

Technische Daten

Viskosität: niedrig viskos
Trocknung: nach 2 Std. schleiffähig
Auftragsmenge: 150 g / m² je Auftrag

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Beim Verpacken luftdurchlässige Materialien verwenden.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

4150-9908-30KH

30 kg Gebinde

Glanzgrad:

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig.