

HD-PUR VERZÖGERER 960-0104

Produktbeschreibung

HD-PUR VERZÖGERER wird zum Verdünnen und Verzögern der Trocknung eingesetzt. Die Viskosität der verdünnten Lacke sinkt und der Verlauf verbessert sich deutlich. Die Anwendung von HD-PUR VERZÖGERER empfiehlt sich bei der Lackierung großflächiger Gegenstände (Tischplatten, Möbelfronten), Lackieren bei erhöhter Raumtemperatur (>23° C) und beim Lackieren von Teilen (Stühlen) bei denen die Spritznebelaufnahme verbessert werden soll.

Anwendungsbeispiel

Hinweise

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden. SDB beachten.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

HD-PUR VERZÖGERER wird bis zu ca. 5 – 10 % zu unseren **HD-PUR-** und **HD-CRYL Produkten** zugegeben. Auf eine gute Untermischung ist zu achten.

Technische Daten

Viskosität: -
Festkörper: -
Dichte: -

Bestellhinweis

Bestellnr.:

960-0104-30LK
960-0104-5LK

30 l Gebinde
5 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.