



Huiles lasurantes et couvrantes

À partir de matières premières naturelles et renouvelables



**TOP
NOUVEAUTÉ**

Vous avez le bois, nous avons le revêtement!

dynalan

dynalan

Pour les finitions des portes et fenêtres

dynalan-Grund weiss

Revêtement de fond à base de l'eau, résistant aux intempéries et pour le traitement industriel utilisant de pulvérisation airless/aircoat pour des éléments de constructions dimensionnellement stable en bois à l'intérieur et à l'extérieur.

| | |
|-------------------------------|--|
| Domaines d'application | Couche primaire et de fond couvrant pour des éléments de constructions dimensionnellement stable en bois feuillu ou bois résineux comme fenêtres et portes. |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none">• en system très efficace pour sceller les substances contenues dans le bois• temps de séchage court• sans phénomène de blocage• bonne capacité de remplissage et de propriété couvrant• couverture des angles optimale• bonne résistance aux intempéries |
| Consommation | 150-200 ml en 1 passage |
| Teinte | Blanc standard |
| Mode d'application | Airless, Airmix ou Aircoat |



dynalan-cover Oel



Revêtement intermédiaire et de finitions satinées brillant, à base de de l'eau, résistante aux intempéries pour le traitement industriel utilisant de pulvérisation airless/aircoat pour des éléments de constructions dimensionnellement stable en bois à l'intérieur et à l'extérieur.

| | |
|-------------------------------|---|
| Domaines d'application | System couvrant pour des éléments des constructions dimensionnellement stables en bois feuillu ou bois résineux à l'intérieur et à l'extérieur, comme fenêtres et portes |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none">• satiné brillant• temps de séchage court• sans de phénomène de blocage• bonne capacité de remplissage• couverture des angles optimale• bonne résistance aux intempéries• peinture prête à l'emploi |
| Consommation | 300 ml en 1 – 2 passages |
| Teinte | Blanc ou en teintes selon couleur RAL et NCS S possible |
| Mode d'application | Airless, Airmix |
| Système d'application | 1 x dynalan-Grund weiss 1-2 x dynalan-cover Oel |



dynalan-Fassadenoel



Revêtement couvrant à base de l'eau et modifiée par l'huile, pour le bois à l'extérieur.

| | |
|-------------------------------|--|
| Domaines d'application | Revêtement pour la conception moderne de façades en bois, abris d'auto, bois de jardin, etc. |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • hydrofuge à cause des composants d'huiles • efficace contre la moisissure et les algues • sans phénomène de blocage • pores ouverte et hautement diffusible • excellentes propriétés d'étalement • protection très longue aux intempéries • temps de séchage court |
| Consommation | Environ 80-120 ml/m ² en 1 passage |
| Teinte | Teintes couvrantes, selon couleur RAL et NCS S possible |
| Mode d'application | Au pinceau, vacumat, imprégnuse/brosseuse |
| Système d'application | 1 x impra®lan-Grund G100 2 x dynalan-Fassadenoel |



dynalan-Fassadenoel Glimmer



Revêtement nacrés à base de l'eau et huile modifiée pour le bois à l'extérieur.

| | |
|-------------------------------|---|
| Domaines d'application | Peinture métallique pour des revêtements effet pour la conception moderne de façades en bois, abris d'auto, bois de jardin, etc. Spécialement pour le pré-grisaillement du bois avec un aspect argenté naturel pour le bois résineux scié brut et scié fine avec une seule application (les teintes grises sont plus tôt prévue comme sys-tème de pré-grisaillement) |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • hydrofuge à cause des composants d'huiles • protection contre les moisissures et les algues • sans de phénomène de blocage • ores ouverts, pouvoir de diffusion élevée • excellentes propriétés d'étalement • séchage rapide • protection très longue aux intempéries à cause des effets nacrés |
| Consommation | Environ 80-120 ml/m ² , en 1 à 2 passages |
| Teinte | Arizon Red, Cashmere, Forest 01, Nordic 01, Mocca Star, Golden Beach, Island 1, Island 2, Ocean Blue, Outback 01, Outback 02, Provence, Savanne, Silber, Silverstyle Moon 1, Silverstyle Moon 2, Toskana 01, Tropical, Tyrol |
| Mode d'application | Au pinceau, vacumat, imprégnuse/brosseuse |
| Système d'application | 1 x impra®lan-Grund G100 2 x dynalan-Fassadenoel Glimmer |



dynalan-Oel Lasur

Lasure à couche fine en phase aqueuse modifiée aux huiles pour bois en extérieur.

| | |
|-------------------------------|--|
| Domaines d'application | Lasure à l'huile pour décoration moderne de façade en bois, bois lamellé-collé, carports, bois de jardin, listerie, etc. Spécialement conçu pour des surfaces sur bois avec aspect naturel sur des surfaces scié fin ou brute de scie, en application unique. |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none">• hydrofuge grâce à aux composants d'huile• sans de phénomène de blocage• pores ouverts, pouvoir de diffusion élevé• application optimale• ne s'écaille pas• séchage rapide |
| Consommation | Environ 60-80 ml/m ² par passage |
| Teinte | Brun miel, brun ocre, brun orange, brun beige, brun, gris clair, gris moyen, gris foncé |
| Mode d'application | Au pinceau, vacumat, imprégneuse/brosseuse |
| Système d'application | 2-3 x dynalan-Oel Lasur |



Dynasol GmbH
Thalstrasse 49
CH-4710 Balsthal
Tel.: +41 (0)62 388 18 00
Fax: +41 (0)62 388 18 01
info@dynasol.ch
www.dynasol.ch