

## NATUR HARTWACHS FK 3850-xxxx

### Produktbeschreibung

**NATUR HARTWACHS FARBKONZENTRATE** werden zum Einfärben von NATUR Ölen & Wachsen verwendet, um ihnen einen individuellen Look zu geben.

### Anwendungsbeispiel

#### **NATUR HARTWACHSÖL Walnut Brown auf Eiche**

2,5 l 872-0100 + 250ml 3850-2110 = 872-2110

- 1 x 40 – 60 g / m<sup>2</sup> NATUR HARTWACHSÖL Walnut Brown 872-2110  
Zwischenschliff 320 Korn
2. 1 x 40 – 60 g / m<sup>2</sup> NATUR HARTWACHSÖL 872-0100

### Verarbeitung

### Technische Daten

### Hinweise

NATUR HARTWACHS FK dürfen nicht mit CN-haltigen Lacken oder Lackbeizen am gleichen Spritzstand verarbeitet werden. Gefahr der Selbstentzündung.

Die getränkten Lappen einzeln an der Luft ausgebreitet trocknen lassen. Ausgetrocknete Lappen dann entsorgen.

Die NATUR HARTWACHS FK müssen vor dem gebrauch gut aufgeschüttelt werden.

### Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.

### Bestellhinweis

#### **Gebindegrößen**

250 ml Gebinde

1 l Gebinde

#### **Lagerung:**

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.